



CARRELLO SCSP

- un motore a bordo
- prestiro fisso fino al 300%
- kit opzionali per prestiri diversi dallo standard
- fino a 12 valori di forza di deposito sul pallet
- sistema di compensazione della forza di deposito: cella di carico
- Equipaggiabile con bobina h. 500 mm – 20" (STD) o h. 750 mm. – 30" (OPT) o JUMBO con Ø 380 mm

SCSP CARRIAGE

- single motor on board
- fixed pre-stretch up to 300%
- optional kits for different pre-stretch ratios
- up to 12 containment force values on the same load
- containment force/corner compensation: load cell
- Can be equipped with reels h. 500 mm – 20" (STD) or h. 750 mm. – 30" (OPT) or JUMBO with Ø 380 mm

CARRELLO SCSP/2

- due motori SSC a bordo, sistema di controllo con inverter
- prestiro variabile 150%-400% selezionabile da pannello
- fino a 12 valori di forza di deposito sul pallet
- equipaggiabile con bobina h. 500 mm – 20" (STD) o h. 750 mm. – 30" (OPT)
- **CUBE TECHNOLOGY** – Level 1 e Level 2

SCSP/2 CARRIAGE

- two motors SSC on board, with VFD control devices
- variable pre-stretch 150% - 400% set via control panel
- up to 12 containment force values on the same load
- can be equipped with reels h. 500 mm – 20" (STD) or h. 750 mm. – 30" (OPT)
- **CUBE TECHNOLOGY** – Level 1 and Level 2